



Miniatürkupplung für Typ K, J, L, T, N, R, S

Produktbilder



Beschreibung

Unsere universell einsetzbaren Miniaturkupplungen bieten mit ihrem Temperaturbereich bis 220°C eine unverfälschte Übermittlung der Thermoelement-Signale. Sie sind aus Glasfaserverstärkten Nylon und für einen Drahtdurchmesser bis 0,81 mm geeignet. Lieferbar sind unsere Miniaturkupplungen in ANSI- oder IEC-Farben und besitzen verbesserte Anschlussklemmen und einen internen Berührungsschutz. Die Schrauben sind gegen Herausfallen gesichert.

Technische Details

Typ-Code*	mit Stecker benutztes Thermoelement	im Stecker verwendete Kompensation	
		+	-
K	NickelChrom/Nickel	NickelChromeNickel	
J	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan
L	Eisen-Konstantan	Eisen	Konstantan
T	Kupfer-Konstantan	Kupfer	Konstantan
R/S	Pt/13%Rh-Pt	Kupfer	Legier.#11
N	Nicrosill-Nisil	Nicrosil	Nisil

*konfigurierbar

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Lieferumfang	Miniatürkupplung Einzel in verpackt

Weitere Optionen

Typ-Code	Typ J - schwarz, Typ K - gelb, Typ K - grün, Typ L - blau, Typ N - rosa, Typ R/S - gelb, Typ T - braun
-----------------	--

