



Doppelthermostat

Produktbilder



Beschreibung

Unser Doppelthermostat besticht durch seine vielseitige Einsatzmöglichkeit. Neben seiner Regelfunktion als Thermostat beherrscht er ebenfalls die Funktion eines Sicherheitsbergrenzers. Mit einem Regelbereich von +90°C...+110°C und einem Begrenzungsbereich von 0°C...+90°C deckt er nahezu jeden Einsatzbereich ab.

Technische Details

Regeltemperaturbereich	0°C...+90°C
Begrenzungstemperaturbereich	+90°C...+110°C
Toleranz Regler	±5K
Toleranz Begrenzer	-15K
Differential Regler	6±2K
Differential Begrenzer	25±8K
Rückstellung	manuell und automatisch
Temperaturgradient	< 1K/min
max. Anfangstemperatur	+80°C
max. Fühlertemperatur	+125°C
Lagertemperatur	-15°C...+55°C
max. Ummantelungsdruck	10bar
Zeitkonstante	<1'
Leistung an Kontakten	C-1 REG: 10(2,5)A / 250V AC C-2 REG: 6(2,5)A / 250V AC C-1 LIM: 0,5A / 250V AC C-2 LIM: 10(2,5)A / 250V AC
Kabeldurchführung	M20x1,5
Tauchhülse	Messing R1/2" 15x16x100mm
Isolierklasse	I
Schutzart	IP40

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Kessel-, Speicher- und Lüftungsanlagen Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik Gebäudeautomation usw.
Lieferumfang	Doppelthermostat Bedienungsanleitung

