Sensorshop24.ch
Albert Balzer AG
Werbhollenstrasse 52
CH-4143 Dornach

info@sensorshop24.ch
Tel. +41(0)617039392
Mo-Fr 8:00 bis 12:00 Uhr
und 13:00 bis 17:00 Uhr

Elektronische Temperaturanzeige für PT100 inkl. Kabelfühler Ø6mm

Produktbilder

Maßzeichnung Leitungsmaterial



© Copyright by SENSORSHOP24

Maßzeichnung Hülse



© Copyright by SENSORSHOP24



Beschreibung

Unsere elektronische Temperaturanzeige ist die ideale Lösung für die Temperaturmessung mittels eines PT100 Fühlers. Die zweiadrige Anschlussleitung kann mit Hilfe der Aderendhülsen einfach und vor allem schnell an der Anzeige montiert werden und ist somit sofort einsatzbereit. Alarme lassen sich einfach konfigurieren, wobei die Anzeige bei Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Schwellenwertes zuverlässig anschlägt. Dieses Set enthält die Temperaturanzeige inkl. einem Temperaturfühler.

Technische Details

Elektronische Temperaturanzeige:	
Betriebstemperatur Temperaturanzeige	-5°C...+55°C
Lagerungstemperatur Temperaturanzeige	-30°C...+85°C
Messbereich Temperaturanzeige	-200°C...+1350°C
Schutzart Temperaturanzeige	IP65 (Frontseitig)
Gehäuse Temperaturanzeige	Kunstharz, Tasten aus thermoplastischem Kunstharz
Display	3,5 Stellen mit Vorzeichen
Analoger Eingang	PT100 oder Thermoelemente vom Typ K oder Typ J
Genauigkeit	besser als 0,5% des Skalenbereiches + 1 Stelle
Auflösung	0,1°C
Verbrauch	max. 3V A
Spannungsversorgung*	230V oder 12V
Temperaturfühler:	
Sensor Temperaturfühler	PT100 Klasse B
Schaltungsart	2-Leiter
Messstrom	ca. 1mA
Durchmesser Schutzhülse	Ø6mm - Werkstoff Edelstahl
Länge Schutzhülse*	30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 100mm, 200mm
Schutzart	IP65
Anschlussleitung*	PVC, Silikon, PFA, Glasseide
Leitungslänge*	1-100m (weitere auf Anfrage)
Leitungsquerschnitt	2x0,22m²
Anschlussenden	50mm freie Enden mit Aderendhülsen
max. Betriebstemperatur	PVC = -40°C...+105°C; Silikon = -60°C...+180°C; PFA = -190°C...+260°C; Glasseide = -60°C...+400°C

*konfigurierbar

Mehr Informationen

Lieferzeit	3 - 4 Werktage*
Produktkennzeichnung	Sensoren Made in Germany
Einsatzgebiete	Heizung Klima Lüftung usw.
Lieferumfang	Temperaturanzeige Temperaturfühler Montageklammern zum Tafeleinbau Bedienungsanleitung Einzeln verpackt und in Tüte eingeschweißt

Weitere Optionen

Spannungsversorgung	12V, 230V
Leitungsmaterial	PVC, Silikon, PFA, Glasseide
Kabellänge PVC	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Kabellänge Silikon	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Kabellänge PFA	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Kabellänge Glasseide	1m, 2m, 3m, 4m, 5m, 6m, 7m, 8m, 9m, 10m, 15m, 20m, 25m, 30m, 40m, 50m, 100m
Hülsenlänge	30mm, 40mm, 50mm, 60mm, 100mm, 200mm
Wasserdicht	Nein, Ja