



Universal-Anzeigegerät 24V

Produktbilder



Beschreibung

Unser Universal-Anzeigegerät gehört mit seinen Spezifikationen eindeutig zu unseren Allroundern. Die klare 4-stellige Anzeige lässt sich problemlos auf Werte zwischen -1999 und 4000 einstellen. Seine universellen Eigenschaften äußert dieses Anzeigegerät durch die Vielzahl der möglichen Eingangssignale. Neben den Standardsignalen 0-10V und 4-20mA lassen sich noch 0-1V und 0-20mA anschließen. Die Anzeige kann kinderleicht auf den vorhandenen Messbereich und die zu messende Kenngröße eingestellt werden.

Technische Details

Spannungsversorgung*	90-250VAC
Leistungsaufnahme	10-30Vdc / 8-24Vac
Spannungseingänge	0-1V DC, 0-10V DC
Stromeingänge	0-20mA DC, 4-20mA DC
Betriebstemperatur	0°C...+50°C
Relaisausgänge	2 Ausgänge
Hilfsversorgung	12Vdc für Sensoren
Lagertemperatur	-25°C...+70°C (nicht kondensierend)
Genauigkeit	±0,5% (Skalenbereich)
Display	7-Segmente, 4-stellige gelbe LED Display
Abmessung	77x34x80mm
Schutzart	IP65 (Frontseitig)
*konfigurierbar	

Mehr Informationen

Lieferzeit	4-5 Werktage*
Einsatzgebiete	Heizung Klima Lüftung usw.
Lieferumfang	Temperaturanzeige Montageklammern zum Tafeleinbau Bedienungsanleitung Einzel verpackt und in Tüte eingeschweißt

