



Loxal-83-54 - Schraubensicherung, hochfest zur Sicherung von Bolzen, Muttern und Gewindeverbindungen 10ml

Produktbilder



Beschreibung

Produktinformation

Markenprodukt von Loxeal. Hochfester Klebstoff, für die Sicherung von Gewindeverbindungen, Muttern und Bolzen, die nicht wieder demontiert werden müssen. Temperaturbeständig bis zu +200 °C und hohe Beständigkeit gegen Hitze, Wasser, Korrosion, Öle und weitere Chemikalien.

Hinweis:

Empfohlen wird, dass die Oberflächen immer gründlich gereinigt werden sollten.

Eigenschaften:

hochfeste Gewindegewissicherung

sichert, fixiert, dichtet

Standardtyp, empfohlen wird es für nicht lösbare Gewindebefestigungen

einsetzbar auch als Fügeprodukt zum Einkleben von Lagern und Buchsen

Technische Details

Festigkeit Klasse	3 - hochfest - nicht mehr (schwer) lösbar
Farbe	grün
Gewindeverbindungen	M 20
bis max. Spalt	0,15 mm
Viskosität	450 - 650 mPa.s bei +25°C Leicht Tixotrop
Aushärtung Handfestigkeit	10 - 20 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit	1 - 3 Stunden
Losbrechmoment	25 - 35 Nm (ISO 10964)
Weiterdrehmoment	50 - 85 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit	15 - 20 N/mm ² (ISO 10123)
Temperatureinsatzbereich	-55° bis +200 °C

Mehr Informationen

Lieferzeit

Versandfertig in 48 Stunden*

