



## T004 | Heizkreispumpengruppe mit Drei-Wege-Mischer; Festwertthermostat 25°C - 55°C ; Environ EcoStar 25/6 Hocheffizienzpumpe

### Produktbilder





## Beschreibung

---

Einbaufertige, professionelle Heizkreispumpengruppe für den Einsatz bei Heizkreisen wie Wandheizung, Radiatoren und Fußbodenheizung. Diese Pumpengruppe verfügt über einen Drei-Wege-Mischer aus Messing und einem Herz Kapillar-Thermostatkopf 25 - 55°C. Genutzt wird die Hocheffizienzpumpe EcoStar 25/6 von Environ ist bereits eingebaut.

### Vorteile im Überblick

- flachdichtendes Absperrventil mit eingebauten Thermometern
- einfache Wartung oder Austausch der Umwälzpumpe ohne entleeren der Anlage
- Wärmedämmung aus EPP mit Dampfsperren-System für optimales Klima im Inneren

### Technische Details

Pumpe	Environ EcoStar 25/6 Hocheffizienzpumpe
Durchfluss	1600l/h
Max. Temperatur	+110°C
Min. Temperatur	+10°C
Max. Druck	6bar
Kvs	8,3
Kugelhähne	Brass CW617N
Werkstoff Dämmung	EPP 38g/l
Thermische Leitfähigkeit ( $\lambda$ 40°C)	0,038W/mK
Brandschutzklasse	ISO3795
Dichtungsset	EPDM
Anschlüsse Verbraucher	1" IG
Anschlüsse Anlage	1"1/2 AG

## Mehr Informationen

---

Lieferzeit	4 - 5 Werktage*
Einsatzgebiete	Fußbodenheizung Heizkörper Wandheizung Konvektoren usw.
Lieferumfang	T004 Pumpengruppe Montage- und Wartungsanleitung Hinweisblatt Netzstecker

